浙江光华科技股份有限公司

技术数据表

GH-7710

版本：2022年2月

粉末涂料树脂	助剂
摩擦带电	

产品描述

GH-7710 是一种含有摩擦带电剂的饱和聚酯树脂母粒，可用于混合型，TGIC 型，HAA 型以及聚胺酯型体系。GH-7710 含有 5%的有效份，可以极大的提高粉末涂料的摩擦带电性能。GH-7710 非常易于使用，可很好地分散在粉末涂料配方里。

产品规格

测试项目	规格
外观	片状固体
羟值 (mg KOH/g)	29 – 33
粘度 @ 200 °C, (mPa.s)	7000 - 8500
色度 (b 值)	Max 15

其它指标

测试项目	典型值
玻璃化温度(°C)	60

贮存条件

在原始包装下，树脂在不超过 30 摄氏度的干燥、通风的室温条件下 1 年有效。
避免阳光直射。

包装和发货

聚乙烯袋包装，每袋净重 25 千克。
通常每栈板 1 吨重。

浙江光华科技股份有限公司 www.khua.com	客户服务		技术服务	
	电话 传真	86-573-87771555 86-573-87771222	电话 传真	86-573-87771188 86-573-87771222

尽管本文所列的资料是基于我们的研究并被认为是可靠的，但是我们并不因此要对使用我们的产品所得到的任何结果和性能负责。无论是我们或是我们的代理商都不会为因使用我们的产品所可能造成的损失或伤害承担法律责任。用户在使用我们的产品之前应进行诸如质量、安全性和其它性能方面的评价。我们的任何陈述和建议均不应被理解为可以实施任何未经第三方允许的专利。