浙江光华科技股份有限公司

技术数据表

GH-7708

版本：2022年2月

粉末涂料用抗氧剂母粒	助剂
不黄变	

产品描述

GH-7708 是采用复配抗氧剂用于粉末涂料的抗氧剂母粒，GH-7708 含有 50%的抗氧剂成份，与其它抗氧剂相比，可以提供粉末涂料非常好的热稳定性（包括电加热烘烤和直燃炉烘烤）和很好的颜色稳定性。

GH-7708 适用于 HAA，混合型体系的浅色配方，也可以进一步增强 TGIC 体系的耐热性能。

GH-7708 易于使用，添加 1%~2.5%的量既可以极大的提高粉末涂料的耐热性能。

产品规格

测试项目	规格
外观	片状固体
酸值(mg KOH/g)	12 - 18
粘度 @ 200 ° C, (mPa.s)	200 - 1000
色度, b 值	Max. 18

其它指标

测试项目	典型值
玻璃化温度(°C)	53

贮存条件

在原始包装下，树脂在不超过 30 摄氏度的干燥、通风的室温条件下 1 年有效。
避免阳光直射。

包装和发货

聚乙烯袋包装，每袋净重 25 千克。
通常每铲板 1 吨重。

浙江光华科技股份有限公司 www.khua.com	客户服务		技术服务	
	电话 传真	86-573-87771555 86-573-87771222	电话 传真	86-573-87771188 86-573-87771222

尽管本文所列的资料是基于我们的研究并被认为是可靠的，但是我们并不因此要对使用我们的产品所得到的任何结果和性能负责。无论是我们或是我们的代理商都不会为因使用我们的产品所可能造成的损失或伤害承担法律责任。用户在使用我们的产品之前应进行诸如质量、安全性和其它性能方面的评价。我们的任何陈述和建议均不应被理解为可以实施任何未经第三方允许的专利。