浙江光华科技股份有限公司

技术数据表

KE-9090

版本：2022年2月

挤出机清机树脂	端羟基树脂

产品描述

KE-9090 是一种专门用于清洗挤出机的端羟基聚酯树脂，采用 KE-9090 清洗挤出机，清洗效果好，不会产生交叉污染。

产品规格

测试项目	规格
外观	片状固体
羟值 (mg KOH/g)	20 - 28
粘度 @ 200 °C, (mPa.s)	9000 - 11000
b 值	Max 10

其它指标

测试项目	典型值
玻璃化温度(°C)	56

贮存条件

在原始包装下，树脂在不超过 30 摄氏度的干燥、通风的室温条件下 1 年有效。
避免阳光直射。

包装和发货

聚乙烯袋包装，每袋净重 25 千克。
通常每铲板 1 吨重。

浙江光华科技股份有限公司 www.khua.com	客户服务		技术服务	
	电话 传真	86-573-87771555 86-573-87771222	电话 传真	86-573-87771188 86-573-87771222

尽管本文所列的资料是基于我们的研究并被认为是可靠的，但是我们并不因此要对使用我们的产品所得到的任何结果和性能负责。无论是我们或是我们的代理商都不会为因使用我们的产品所可能造成的损失或伤害承担法律责任。用户在使用我们的产品之前应进行诸如质量、安全性和其它性能方面的评价。我们的任何陈述和建议均不应被理解为可以实施任何未经第三方允许的专利。